Révélateur magnétique

Nettoyage de précision

Pour tous supports comportant des codifications magnétiques

1. Description générale

Permet de rendre visible les pistes magnétiques enregistrées sur tous les supports : cartes plastiques ou cartonnées, tickets, bandes, etc...

2. Caractéristiques

- La présentation aérosol assure une qualité constante et une parfaite conservation du produit ainsi qu'une utilisation aisée.
- Après pulvérisation du produit, l'information devient visible pour une durée limitée. Il est possible alors de fixer l'information en déposant un simple voile de vernis (Filmo'ront réf. 6348) ou de la rendre à nouveau invisible par simple essuyage.
- Le révélateur magnétique est compatible avec la plupart des matériaux rencontrés.
- Evaporation rapide du produit.

3. Applications

Vérification du codage : lecture immédiate et facile des pistes magnétiques.

4. Mode d'emploi

Agiter fortement l'aérosol avant emploi. Tenir la carte ou la bande verticalement et vaporiser si possible juste au dessus de la surface à contrôler en maintenant l'extrémité du tube du diffuseur au contact de la carte. Faire ruisseler le produit et laisser sécher quelques instants. Les pistes magnétiques apparaissent alors très contrastées. La poudre peut être retirée par simple essuyage.

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

5. Caractéristiques typiques du produit

Particules métalliques sphériques en suspension dans des solvants très volatiles et de très grande pureté, exempts de CFC, HCFC ou solvants chlorés, et sans action sur la couche d'ozone.

Vitesse d'évaporation	:	210 (acétate de Butyle = 100).
Matière solide	:	particules de fer (pureté > 99 %)
Granulométrie	:	environ 10 µm

CRC Industries France SAS
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

Sans action sur les matières plastiques, les marquages et la plupart des matériaux usuels.

6. Conditionnements

Réf : 1098 - Aérosol de 210 ml brut - 150 ml net Carton de 12 aérosols.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 1098 02 0597 03
Date: 6 février 2008

CRC Industries France SAS
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com